
## DIGITALE VORLAGE / OFFSETDRUCK (CMYK)

100ml, Abbildungs-Maßstab 1:1



## Wichtig für die Anfertigung Ihrer Druckvorlage:

Druckverfahren: Offsetdruck

Farbangabe: Farben müssen nach Euroskala CMYK – Farbprofil "ISO Coated 2V" – angelegt sein.

Gold-, Silber- und Metallicfarben können nicht gedruckt werden; diese werden bestmöglichst simuliert.

Druckdatei: Bitte legen Sie das Druckbild ausschließlich in der Ebene "GRAFIK" an.

Daten bitte als PDF /X-3 Standard abspeichern.

Bilder: Bilder müssen eine Auflösung von min. 300 dpi haben.

Tranzparenzen: Bei Transparenzen ist die Transparenzreduzierung auf "hohe Auflösung" zu stellen.

Schriften: Schriften sind in Pfade umzuwandeln bzw. mitzuliefern und sollten eine Schriftgröße von 6 Pt nicht unterschreiten. Platzierungen: Bitte beachten Sie, dass für eine optimale Erscheinung Ihrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs nicht

bitte beachtern sie, dass für eine optimale Lischerhung ihrer Werbung felevante felle ihr

bis direkt an die Formatkante gesetzt werden sollten.

Beschnitt: Hintergrundgrafiken müssen mindestens 3mm über den sichtbaren Bereich hinauslaufen.

Keine Schnitt-/oder Passermarken anlegen.

Ausrichtung: Für eine gerade Ausrichtung im Endprodukt krümmen Sie bitte alle Bilder, Grafiken und Texte exakt an den

Gridlinien!